



ЦЕЛЬСЯ, СКАНИРУЙ, ДЕКОДИРУЙ: ЭТО ТАК ПРОСТО!

Обеспечение интуитивного и легкого считывания является целью сканеров семейства PowerScan™ 9500. Устройства этой линии сочетают в себе превосходные оптические показатели с возможностью всенаправленного считывания, которая является типичной характеристикой матричных имиджеров. Результатом такого сочетания является сканер-имиджер, способный считывать любые штрихкоды независимо от ориентации устройства – как на очень близком расстоянии, так и на дистанции до 1 м в зависимости от разрешения кода.

МОБИЛЬНОСТЬ УЛУЧШАЕТ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Сканер PowerScan PBT9500 повышает рабочую эффективность и безопасность благодаря беспроводной технологии Bluetooth®: не важно, на каком расстоянии от станции Вы должны работать (1 или 100 метров) – вы никогда не запутаетесь в длинном кабеле. Быстро заменяемая батарея (за 3 секунды) в сочетании с зарядным устройством для одной или нескольких батарей обеспечивают непрерывность работы устройства 24 часа в сутки.

Базовая зарядная станция BC9180-BT включает две опции подсоединения Ethernet: протоколы стандартного Ethernet и Ethernet промышленного класса, такие как Ethernet IP и Modbus.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Комфорт эксплуатации обеспечивается за счёт высокой эргономики устройства: особая форма рукоятки, хорошо сбалансированный вес и интуитивная система прицела – всё это способствует повышению коэффициента считывания кода с первого раза и позволяет избежать неестественных движений или вращений запястья. Матричные имиджеры серии PowerScan 9500 оснащены приятной для зрения импульсной подсветкой мягкого белого цвета, которая сокращает негативное воздействие на зрение во время длительной эксплуатации.

СОЗДАН НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

Прочная механическая конструкция сканеров серии PowerScan гарантирует надёжную работу на долгие годы, а многочисленные удары и приложения в жестких условиях окружающей среды никаким образом не влияют на производительность и надёжность сканера.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокопроизводительные жидкие линзы позволяют одной и той же модели сканера считывать стандартные и широкие коды, а также коды высокой плотности
- Высокоскоростное всенаправленное считывание
- Система интуитивного прицела
- Мягкая белая подсветка
- Беспроводная технология Bluetooth® 3.0 Compliant: патент Класса 1
- Мульти-интерфейс
- Подсоединение Ethernet (стандартного и промышленного класса)
- Замена литий-ионной батареи за 3 секунды!
- Технология распознавания движений оператора Datalogic Motionix™
- Эргономичная форма
- Захват изображения
- Технология визуального подтверждения сканирования Datalogic 3 Green Lights (3GL™) и громкий звуковой сигнал
- Класс защиты IP65 от воды и пыли
- возможность самостоятельной замены окна сканирования и контактов крэдла
- Сервисная программа EASEOFCARE предлагает широкий спектр услуг для защиты Ваших инвестиций, обеспечивая максимальную производительность и рентабельность

ОТРАСЛИ – ПРИЛОЖЕНИЯ

- Индустрия развлечений
 - Контроль доступа
 - Мобильные купоны
 - Проверка билетов
 - Безопасность / контроль возраста
 - Лотерея
- Производство в цехах
 - Незавершенное производство
 - Сборочные узлы
 - Отслеживание компонентов
 - Контроль качества
 - Анализ времени труда и затрат
 - Пополнение / конфигурация машин
 - Контроль инвентаризации на производственной линии
- Склады и логистические центры
 - Отправка / приёмка
 - Подготовка посылок
 - Подборка заказов и складирование
 - Проверка автоматической сортировки
 - Сортировка материала на выходе с конвейера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Беспроводная технология Bluetooth®	Пиконет: Максимальное число сканеров на один приемник с применением периферийных устройств других произв: 7; С применением базовой станции: 4
Профили	HID (устройство взаимодействия человека с компьютером)
Протокол	SPP (профиль серийного порта) Настраиваемая технология Bluetooth 3.0 с патентом Класса 1 от 2,40 до 2,48 GHz
Радиочастота Рабочее расстояние работы (прямая видимость)	Класс 1: Превышает 90 м Дальность действия измеряется с помощью базовой станции. Дальности действия при подключении к другим периферийным устройствам Bluetooth могут отличаться.
Безопасность	Шифрование данных; Аутентификация сканера

РАСПОЗНАВАЕМЫЕ ШТРИХКОДЫ

1D / Линейные штрихкоды	Автоматически распознает все стандартные 1D штрихкоды, включая линейные коды семейства GS1 DataBar™
2D Двумерные штрихкоды	Aztec Code; China Han Xin Code; Data Matrix; MaxiCode; Micro QR Code; QR Code;
Почтовые ШК	Australian Post; China Post; IMB; Japanese Post; KIX Post; Planet Code; Portuguese Post; Postnet; Royal Mail Code (RM4SCC); Swedish Post;
ШК в стеке	EAN/JAN Composites; GS1 DataBar Composites; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; MacroPDF; MicroPDF417; PDF417; UPC A/E Composites

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Аккумуляторная батарея	Тип батареи: Lithium-Ion 2150 mAh Время заряда: Внешнее питание: 4 часов; Питание от терминала: 10 часов
Считываний после одной зарядки диоды зарядного устройства	Бесперывное считывание: 30,000 + Заряд батареи (красный); Заряд окончен (зеленый); Питание/Данные (Желтый)
Ток	Ток зарядки (Средний): Внешний источник питания: 800 mA @ 10 VDC; POT: 500 mA @ 5 VDC
Рабочий ток (Средний) Входное напряжение	150 mA @ 10 VDC Внешний источник питания: 10–30 VDC; POT: 5 VDC +/- 10%

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Внешнее освещение	0 – 100,000 lux
Устойчивость к падениям	базовая станция: выдерживает множественные падения с 1,2м на бетон PBT9500: выдерживает множественные падения с 2,0м на бетон
атическая защита (воздушный разряд)	20 kV
Влажность (без конденсата)	95%
Защита от пыли и влаги	IP65
Температура	Рабочий: от -20 до 50 °C Подзарядка аккумулятора: от 0 до 45 °C от -40 до 70 °C
Хранение/Транспортировка	

ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейсы	Разрыв клавиатуры RS-232 USB: OEM USB; USB COM; USB HID Клавиатура Дополнительный Ethernet-интерфейс (стандартный, промышленный)
------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доступные цвета	Желтый/Черный
Габариты	Базовая станция: 24,0 x 10,8 x 9,5 cm PBT9500: 21,2 x 11,0 x 7,4 cm PBT9500: 380,0 g / 13,4 oz

Вес

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СЧИТЫВАНИЯ

Захват изображений	Графические форматы: BMP, JPEG, TIFF; Оттенков серого: 256, 16, 2
Линейный оптический датчик	PBT9530: 864 x 544; PBT9530-HP: 1280 x 1024
Источник света	Прицел: 630 – 680 nm VLD Освещение: Белые светодиоды
Минимальный контраст печати	15%
Угол чтения	Угол (вертикальный): +/- 40°; Угол (осевое вращение): 360°; Угол (горизонтальный): +/- 40°
Индикаторы чтения	Динамик (Настраиваемые тон и громкость); Технология визуального подтверждения успешного сканирования Datalogic 3GL™ (Three Green Lights) и гр: Datalogic GreenSpot™ на штрихкоде, Двойной световой индикатор хорошего чтения
шение (максимальное)	PBT9530: 1D Codes: 4 mil; 2D Codes: 7,5 mil PBT9530-HP: 1D Codes: 2,5 mil; 2D Codes: 4 mil

ДИАПАЗОНЫ ЧТЕНИЯ

типичная глубина поля	В зависимости от разрешения печати, контраста и внешнего освещения; Минимальное расстояние, определяемое длиной символа и углом сканирования.		
PBT9530	PBT9530-HP		
4 mils	6,0 до 17,0 cm	2,5 mils	2,0 до 6,0 cm
7,5 mils Data Matrix	9,0 до 12,0 cm	4 mils Data Matrix	2,0 до 6,0 cm
10 mils Data Matrix	4,0 до 18,0 cm	10 mils Data Matrix	2,0 до 20,0 cm
10 mils PDF417	2,0 до 25,0 cm	10 mils PDF417	2,0 до 30,0 cm
13 mils	4,0 до 45,0 cm	13 mils	3,0 до 60,0 cm
20 mils	4,0 до 55,0 cm	20 mils	3,0 до 70,0 cm
40 mils	4,0 до 85,0 cm	40 mils	3,0 до 110,0 cm

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

Официальное разрешение	Краткое руководство пользователя для данного продукта содержит полный перечень сертификатов. Продукт отвечает необходимым требованиям безопасности и правилам и нормам при использовании его по н.
Соответствие нормам эксплуатации в окружающей среде	Соответствует нормам RoHS Китая; Соответствует нормам RoHS стран ЕС; Соответствует нормам R.E.A.C.H.

Классификация лазерного считывателя

Внимание, лазерное излучение – не направлять в глаза
CDRH Class II: IEC 60825 Class 2

Классификация линейного считывателя

IEC 62471 Class 1 LED

ПРОГРАММНЫЕ УТИЛИТЫ

Datalogic Aladdin™	Программа-конфигуратор Datalogic Aladdin доступна для скачивания в открытом доступе.
OPOS / JavaPOS	Утилиты JavaPOS доступны для скачивания в открытом доступе; Утилиты OPOS доступны для скачивания в открытом доступе
Remote Host Download	Доступна по запросу

ГАРАНТИЯ

Гарантия	3 года
----------	--------

АКСЕССУАРЫ

Базовые станции / Зарядные устройства



- BC9030-BT: Базовая станция и зарядное устройство, мульти-интерфейс



- BC9130-BT: База / двойное зарядное, мульти-интерфейс
- BC9180-BT: Базовое / двойное зарядное устройство, мульти-интерфейс / Ethernet (стандартный, промышленный)

Чехлы / Кобура



- HLS-P080: Универсальный чехол (HLS-8000)

Наборы для установки / Подставки



- HLD-P080 Настольный/ настенный держатель (HLD-8000)



- 7-0404: Наклонная подставка