

# Opticon M10



Представляем новую модель от Opticon - компактный стационарный имиджер M10, который считывает все популярные штрих коды : 1D, 2D, QR. Сканер представлен в современном дизайне и отвечает всем требованиям клиента : поддержка кириллических 2D штрих кодов, автоматическое распознавание режима считывания, считывание штрих кодов с экрана компьютера или телефона. Сканер поставляется в комплекте с подставкой, которую при желании можно снять. Сканер занимает совсем мало места, выдерживает падение с высоты 1,5м на бетонную поверхность и имеет класс защиты IP52. Opticon M10 отлично подойдет для ритейла, документооборота предприятия, бутиков и аптек.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Операционные индикаторы</b>        |  |
| Визуальные                            | Световая индикация: 2 светодиода (зеленый/синий/оранжевый) |
| Не визуальные                         | Звуковая индикация   |
| <b>Коммуникация</b>                   |  |
| USB                                   | Максимальная скорость 12Mbps (эмуляция HID/COM)            |
| <b>2D характеристики сканирования</b> |  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 2D Источник света               | 2 красных светодиода, захват и автоматическое распознавание штрихкода   |
| 2D Метод сканирования           | WVGA CMOS сенсоры 752 x 480 пикселей  |
| 2D Скорость сканирование        | Более 60 кадров в секунду   |
| 2D Режим триггера               | Ручной триггер (включая захват), автоматический триггер   |
| 2D Формат картинки              | Windows Bitmap, JPEG  |
| 2D Поле чтения                  | Горизонтально 40,6°, вертикально 26,4°  |
| <b>Поддерживаемые штрихкоды</b> |   |
| Штрихкоды (1D)                  | JAN/UPC/EAN incl. add on, Codabar/NW-7, Code 11,<br>Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128 (EAN-128), GS1 DataBar (RSS),<br>IATA, Industrial 2of5, Interleaved 2of5, ISBN-ISSN-ISMN, Matrix 2of5,<br>MSI/Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK/Plessey, USPS |
| 2D коды                         | Aztec Code, Aztec Runes, Composite codes, Codablock F,<br>Data Matrix, (ECC200/EC0-140), Maxi Code (mode 2~5),<br>MicroPDF417, Micro QR Code, PDF417, QR code   |
| <b>Устойчивость</b>             |   |
| Рабочая температура             | —5 ... +45°C  |
| Рабочая влажность               | 20...85% (без конденсата)   |
| Освещенность                    | Солнечный свет не более 100 000 люкс  |
| Ударопрочность                  | Защита от падений с 1,5 м   |
| IP                              | IP 52   |
| Размеры                         | 72 x 70 x 139   |
| Вес                             | 250 г   |